



TASSELLO RAPIDA ESPANSIONE




IMPIEGO

Fissaggio a percussione di lamierati e profili su calcestruzzo pietra e mattoni



CARATTERISTICHE

Corpo: Nylon PA6
 Colore: Testa di Moro
 Vite: Acciaio Zincata
 Colore: Zincata Nera
 Testa: TCS Taglio Croce PZD



DIMENSIONI TECNICHE

Codice	d Diametro Foro	L Lunghezza Corpo	D Diametro Bordo	dv Diametro Vite	Dv Diametro Testa Vite	LT lunghezza espansione
180MN530	5	27	9,0	3,5	7,0	21,0
180MN630	6	26	14,0	3,8	7,7	22,0
180MN640	6	36	14,0	3,8	7,7	29,0
180MN650	6	46	14,0	3,8	7,7	26,0
180MN660	6	56	14,0	3,8	7,7	26,0
180MN680	6	80	14,0	3,8	7,7	26,0
180MN6100	6	100	14,0	3,8	7,0	26,0

TASSELLO RAPIDA ESPANSIONE - CON VITE

SCATOLA			SFUSO	
Codice	in scatole da	Imballo	Codice	in scatole da
180MN530	200 pz.	3200 pz.	180MN530-SF	3000 pz.
180MN630	200 pz.	3200 pz.	180MN630-SF	3000 pz.
180MN640	200 pz.	3200 pz.	180MN640-SF	3000 pz.
180MN650	200 pz.	1600 pz.	180MN650-SF	2500 pz.
180MN660	200 pz.	1600 pz.	180MN660-SF	2000 pz.
180MN680	100 pz.	1600 pz.	180MN680-SF	1000 pz.
180MN6100	100 pz.	1600 pz.	180MN6100-SF	1000 pz.

