



TASSELLO RAPIDA ESPANSIONE




INOX




IMPIEGO

Fissaggio a percussione di lamierati e profili su calcestruzzo pietra e mattoni



CARATTERISTICHE

Corpo: Nylon PA6
Colore: Bianco
Vite: **Inox**
Testa: TCS Taglio Croce PZD



DIMENSIONI TECNICHE

Codice	d Diametro Foro	L Lunghezza Corpo	D Diametro Bordo	dv Diametro Vite	Dv Diametro Testa Vite	LT lunghezza espansione
210BX630	6	26	14,0	3,8	7,7	22,0
210BX640	6	36	14,0	3,8	7,7	29,0
210BX650	6	46	14,0	3,8	7,7	26,0
210BX660	6	56	14,0	3,8	7,7	26,0
210BX680	6	80	14,0	3,8	7,7	26,0
210BX6100	6	100	14,0	3,8	7,7	26,0

TASSELLO RAPIDA ESPANSIONE - CON VITE

SCATOLA			SFUSO	
Codice	in scatole da	Imballo	Codice	in scatole da
210BX630	200 pz.	3200 pz.	210BX630-SF	3000 pz.
210BX640	200 pz.	3200 pz.	210BX640-SF	3000 pz.
210BX650	200 pz.	1600 pz.	210BX650-SF	2500 pz.
210BX660	200 pz.	1600 pz.	210BX660-SF	2000 pz.
210BX680	100 pz.	1600 pz.	210BX680-SF	1000 pz.
210BX6100	100 pz.	1600 pz.	210BX6100-SF	1000 pz.

